



VKF Anerkennung Nr. 26910

Inhaber /-in

Ludwig Leitermann GmbH & Co. KG
Theodor-Heuss-Strasse 5-7
64732 Bad König
Germany

Hersteller /-in

Ludwig Leitermann GmbH & Co. KG
64732 Bad König
Germany

Gruppe 262 - Bewegliche Schachtfronten

Produkt TOPLOCK

Beschreibung Bewegliche Schachtfront aus NORIT-Platten (25mm), stumpf, FLATON-FLEX- und Silikondichtungen, Rahmenkonstruktion aus NORIT-Platten

Anwendung EI 30-RF1
Bgepr=545mm, Hgepr=2950mm
MBW/LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen PAVUS, Prag: Prüfbericht 'Pr-15-2.029-De' (29.05.2015), Klassifizierungsbericht 'PK2-08-15-011-D-0' (02.06.2015); IBS, Linz: Gutachterliche Stellungnahme '315111704-1, Erg1' (12.06.2017)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 03.11.2021
Ersetzt Dokument vom 01.01.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 26910

Inhaber /-in: Ludwig Leitermann GmbH & Co. KG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2026

Ausstellungsdatum: 03.11.2021

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 315111704-1, Erg1 vom 12.06.2017

- 4.3 Grösse im Licht:
Bewegliche Schachtfront 1-flg.: Bmax=1150mm, Hmax=2950mm
Bewegliche Schachtfront 2-flg.: Bmax=2350mm, Hmax=2950mm
- D4 Endlosanordnung
- D5 Endlosanordnung mit Blenden anstatt Türen: Bmax=1200mm, Hmax=3000mm
- D6 Blende über Türen: Bmax=2400mm, Hmax=1200mm
- D7 Endlosanordnung Türen mit Blenden
- D13 Rahmenvertiefung: Bmax=1200mm
- D14 2-flg. Tür mit/ohne Schlagleiste
- D15 Türscharnierausbildung
- D16 Einbauten von Kabelauslässen
- D17 Ausführung ohne Bodenrahmen

- Weitere Ausführungsvarianten siehe Gutachten